



IMPRIMANTES LASER NOIR & BLANC

PG

L2645, L2650, L2655

Productivité et respect de l'environnement



- VITESSE
- ECO-FRIENDLY
- COMPACTÉ
- SÉCURITÉ
- QUALITÉ
- WI-FI ET WI-FI DIRECT*

* optionnels

Les PG L2645, PG L2650 et PG L2655 délivrent des impressions de haute qualité et apportent des avancées concrètes en termes de productivité et d'environnement.

Rapides, compactes et simples à utiliser, elles peuvent être utilisées de façon mobile afin d'offrir aux utilisateurs un maximum de flexibilité et de productivité.

Dotées d'une alimentation papier standard de 500 + 100 feuilles, vous avez la possibilité d'étendre leurs capacités jusqu'à 2600 feuilles selon vos besoins.

Pour sécuriser vos données, vous pourrez utiliser ces imprimantes via une authentification des utilisateurs, crypter les données stockées sur la SSD (en option) et travailler en impression sécurisée.

Grâce au recto-verso, à leurs faibles consommations et à leurs consommables longues durées, ces trois imprimantes accompagnent vos efforts pour réduire votre impact environnemental.



RAPIDES ET PRODUCTIVES

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

RÉSOLUTION D'IMPRESSION À 1200 X 1200 DPI

TEMPS DE SORTIE PREMIERES PAGES TRES RAPIDES

IMPRESSION MOBILE ET WI-FI EN OPTION

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ



Compactes et faciles à déplacer



Ecran de contrôle



PG L2655 en configuration maximum avec 4 PF3110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PG L2645	PG L2650	PG L2655
GENERAL			
Type		Imprimantes de table	
Technologie		Laser noir et blanc	
Ecran de contrôle		Ecran 5 lignes LCD rétro-éclairé + clavier alpha-numérique	
Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 45 pages par minute	Jusqu'à 50 pages par minute,	Jusqu'à 55 pages par minute,
Vitesse d'impression A5	Jusqu'à 62 pages par minute	Jusqu'à 74 pages par minute	Jusqu'à 82 pages par minute
Résolution d'impression		1200 x 1200 dpi	
Temps de préchauffage	Environ 15 secondes ou moins	Environ 20 secondes ou moins	Environ 25 secondes ou moins
Temps de sortie 1ère page	Environ 5,3 secondes ou moins	Environ 5,4 secondes ou moins	Environ 4,5 secondes ou moins
Dimensions (L x P x H)	380 x 410 x 285 mm	380 x 410 x 320 mm	380 x 410 x 320 mm
Encombrement max. (W x D x H)	388 x 410 x 308 mm	388 x 410 x 343 mm	388 x 410 x 343 mm
Poids hors options	14,5 kg	15,5 kg	15,5 kg
Alimentation	AC 220/240 V, 50/60 Hz		
Code Olivetti	B3798	B3799	B3800
GESTION PAPIER			
Alimentation papier	Un magasin 500 feuilles; 60 à 220 g/m ² ; formats A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisés (70x148 mm - 216x356mm); Bypass 100 feuilles; 60 à 220 g/m ² ; formats A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisés (70x148 mm - 216x356mm); Capacité papier maximum avec options : 2600 pages A4"	Un magasin 500 feuilles; 60 à 220 g/m ² ; formats A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisés (105x148 mm - 216x356mm); Bypass 100 feuilles; 60 à 220 g/m ² ; formats A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisés (70x148 mm - 216x356mm); Capacité papier maximum avec options: 2600 pages A4	
Recto-verso	En standard. Formats A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisés (140 x 210 - 216 x 356 mm), 60 à 120 g/m ²		
Capacité sortie papier	250 feuilles maximum faces vers le bas	500 feuilles maximum, faces vers le bas, 250 feuilles faces vers le haut avec PT-320 optionnel	
CONTRÔLEUR D'IMPRESSIION			
Processeur	ARM Cortex-A9/INA/1,2 GHz		
Mémoire	RAM 512 Mo, 2,5 Go maximum		
Interfaces de connexion	USB 2.0 (haut débit), 2 ports USB hôtes, Ethernet Gigabit (10/100/1000BaseT), emplacement pour serveur d'impression ou SSD optionnel emplacement pour carte SD/SDHC optionnelle		
Emulations	PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint.		
Systèmes d'exploitation	Tous les systèmes d'exploitation Windows courants, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX, autres systèmes d'exploitation sur demande		
Polices	93 polices vectorielles (PCL6/KPDL3), 8 polices Windows, 1 police Bitmap, 45 codes barres unidimensionnels 28 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code barres bidimensionnel PDF-417, autres codes barres sur demande		
Sécurité	PDF Direct Print, impression IPP, impression e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, Ipsec, SNMPv3, impression directe de PDF encrypté		
Impression mobile	Olivetti Mobile Print app for IOS and Android; Airprint		
OPTIONS			
Magasin papier PF-3110, max 4 (B3637)	500 feuilles; 60-120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, formats personnalisés (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)		
Magasin papier grande capacité PF-3100 (B3404)	2000 feuilles; 60 à 220 g/m ² , incompatible avec un ou plusieurs PF-320		
+ Meuble support PB-325 (B4367)		Capacité 250 feuilles (faces vers le haut)	
Sortie papier supplémentaire PT-320 (B4365)	Non disponible	Support Thinprint	
UG-33 (B8403)			
Extensions de mémoire :		Mémoire 1 Go	
- MD3-1024 (B3472)		Mémoire 2 Go	
- MDDR3-2GB (B3519)		SSD 32 Go (facilite le traitement des impressions)	
- HD-6 hard disk SSD (B4369)		SSD 128 Go (facilite le traitement des impressions)	
- HD-7 hard disk SSD (B4844)			
Interfaces de connexion optionn. :		Interface port parallèle IEEE1284	
- IB-32B (B3405)		Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)	
- IB-50 (B4805)		Réseau sans fil (802.11b/g/n)	
- IB-51 (B4933)		Réseau sans fil (802.11b/g/n) avec Wi-Fi Direct	
- IB-36 (B3406)			