

d-Copia

3202MF, 4002MF

FIABILIDAD, SENCILLEZ Y SEGURIDAD

Las impresoras multifunción, A3 monocromáticas, d-Copia 3202MF y 4002MF, de 32 y 40 páginas por minuto, están diseñadas para satisfacer las necesidades de los ambientes modernos de trabajo de pequeño y mediano tamaño.

La interfaz sencilla y altamente intuitiva está pensada para facilitar el uso de todas las funciones del dispositivo, incluso al usuario con menos experiencia.

La disponibilidad de diferentes opciones de escaneo, entre ellas el alimentador extremadamente rápido de doble cara de paso único: DP-7170 de 320 folios A4 y las opciones de acabado avanzadas, como el DF-7120 de 1.000 folios A4 con capacidad de grapado de hasta 50 folios A4, o el DF-791 de 3.000 folios A4, con capacidad de grapado de hasta 65 folios A4, permiten realizar rápidamente los trabajos, manteniendo la calidad.

La protección de los datos sensibles se garantiza con las nuevas funciones de seguridad integradas, como: S/MIME para la firma digital de correos electrónicos, SCEP para el registro simplificado de certificados, OCSP/CRL para el control del estado de revocación de certificados de autenticación y TLS 1.3 para el envío seguro de información a través de Internet.



d-Copia

3202MF, 4002MF



Panel de control, de 10,1 pulgadas con interfaz de usuario sencilla e intuitiva, para un uso fácil y rápido del dispositivo.



Modelo configurado con: DP-7170; NK-7120; DF-791+ AK-740; MT-730(B); Keyboard Holder 10; PF-810.

OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

El diseño gráfico del panel de control de 10.1" permite una visualización de la información rápida y clara, mientras que la interfaz del usuario, sencilla e intuitiva, evita pérdidas de tiempo, favoreciendo un uso fácil, incluso para los trabajadores con menos experiencia. La resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi (a velocidad reducida) responde a la necesidad de crear estampados de calidad superior incluso con textos claros y líneas finas.

La dotación de algunas funciones de la inteligencia artificial permite mejorar algunas prestaciones gráficas, enfatizando, por ejemplo, el texto escrito a mano en un documento impreso o perfeccionando la resolución de una imagen de baja calidad.

El módulo RAM de 4GB y la SSD de 32 GB (de serie) aceleran el tiempo de respuesta del dispositivo, permitiendo realizar rápidamente el trabajo deseado, mientras que la adopción de HDD opcionales de 320GB y 1TB ofrece la posibilidad de archivar los documentos, a los que se puede acceder más adelante, optimizando el flujo de trabajo. Hay cuatro versiones diferentes de alimentadores de documentos capaces de satisfacer todas las necesidades de la oficina: (DP-7140) de 50 folios, con inversión automática (que escanea un lado de una página y después la gira para escanear el otro lado),

(DP-7150) de 140 folios con escaneo de doble cara con paso único, (DP-7160) con capacidad de papel de hasta 320 folios, también con escaneo de paso único. En el alimentador (DP-7170) de 320 folios hay presentes sensores ópticos de ultrasonidos que avisan acústicamente al operador en caso de que se detecten folios superpuestos. Los sensores también pueden detectar la presencia de posibles grapas metálicas.

La posibilidad de imprimir desde cualquier dispositivo móvil es posible gracias a los módulos opcionales Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® y a la aplicación Olivetti Mobile Print app, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Solo para los dispositivos iOS, gracias al uso del protocolo Airprint®, no es necesario instalar ninguna aplicación.

d-Copia 3202MF y 4002MF garantizan una protección atenta y respetuosa del medio ambiente, gracias a la adopción de la nueva CPU ARM A53 (Quad Core) de 1,6 GHz, que mejora las prestaciones generales de las impresoras multifunción y reduce significativamente el consumo de energía.

Las d-Copia 3202MF y 4002MF utilizan componentes de larga duración que contribuyen a reducir los residuos.

CONFIGURACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASPECTOS GENERALES

Tipo: Multifunción con soporte de suelo impresora/escáner/fotocopiadora;

Tecnología: Láser monocromática con plataforma de desarrollo JAWS para la personalización del sistema

Panel de control: pantalla táctil, a color, de 10,1", altavoz para notificaciones de tareas, reclinable de 15° a 90°

Velocidad de impresión: d-Copia 3202MF hasta 32 páginas A4 por minuto; hasta 17 páginas A3 por minuto; d-Copia 4002MF hasta 40 páginas A4 por minuto, hasta 21 páginas A3 por minuto

Velocidad de impresión de doble cara: d-Copia 3202MF hasta 29 páginas A4 por minuto; d-Copia 4002MF hasta 36 páginas A4 por minuto;

Velocidad copia de doble cara: d-Copia 3202MF hasta 32 páginas A4 por minuto; d-Copia 4002MF hasta 40 páginas A4 por minuto

Resolución: 1200 x 1200 dpi (a velocidad reducida), 600 x 600 dpi (escaneo/copia)

Tiempo de calentamiento: máximo 18 segundos;

Tiempo de salida primera impresión: d-Copia 3202MF máximo 4,9 segundos; d-Copia 4002MF máximo 4,2 segundos.

Tiempo de primera copia: d-Copia 3202MF máximo 6,3 segundos (con DP-7140 instalado), máximo 4,3 segundos (desde el plano de copiado); d-Copia 4002MF máximo 5,6 segundos (con DP-7140 instalado), máximo 3,6 segundos (desde el plano de copiado)

Procesador: PANTHER ARM A53 1.6GHz

Memoria: estándar 4GB + SSD de 32GB; HDD de 320GB o de 1TB opcionales

Interfaces: interfaz estándar USB 3.0 (alta velocidad), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, soporte 802.3az), Wi-Fi @opcional (IEEE 802.11a/b/g/n), 2 ranuras eKUIO para tarjetas de interfaz de red opcionales o Fax System, ranura para tarjeta SD opcional, tag NFC.

Dimensiones (L x P x A): 594 x 696 x 683 mm

Peso: aproximadamente 58 kg

Alimentación eléctrica: CA 220-240 V, 50/60 Hz

Absorción de energía: d-Copia 3202MF impresión: 600 W, copia: 600 W; modo de bajo consumo: 70 W, modo listo: 100 W, modo descanso: 0,5 W; d-Copia 4002MF impresión: 600 W, copia: 600 W, modo de bajo consumo: 70 W, modo listo: 100 W, modo descanso: 0,5 W

Ruido: (nivel de presión sonora ISO 7779 medido a 1 metro de distancia): Impresión/Copia: d-Copia 3202MF:46,9 dB(A) LpA; d-Copia 4002MF: 48,7 dB(A) LpA. Listo: d-Copia 3202MF 37,5 dB(A) LpA; d-Copia 4002MF: 36,4 dB(A) LpA

TEC (Typical Power Consumption): d-Copia 3202MF 0,40 KWh/semana; d-Copia 4002MF 0,53 KWh/semana (según ENERGY STAR 3.0)

Carga de trabajo mensual: máx. 150.000 páginas al mes; recomendada: d-Copia 3202MF: 5000 páginas al mes; d-Copia 4002MF: 7000 páginas al mes

Estándar de seguridad: TÜV/GS, CE.
Estos productos son fabricados por una empresa que opera siguiendo el estándar de calidad ISO 9001 y los estándares ambientales ISO 14001.

CAPACIDAD DE PAPEL

Toda la capacidad de papel indicada se basa en un espesor máximo del papel de 0,11 mm en condiciones ambientales normales.

Capacidad de entrada de papel: by-pass multiusos: 100 folios, 45-256 g/m² (A4/Letter o inferior), 60-163 g/m² (A4/Letter o superior); cassettes universales estándar: 2 x 500 folios, 60-163 g/m²;

Capacidad de entrada de papel máxima con accesorios opcionales: 4.100 folios A4

Modo de impresión a doble cara estándar: suporta gramaje de 60 a 163 g/m², A3 hasta A5R

Capacidad de salida de papel estándar: 500 folios con la cara hacia abajo; 50 folios más con Job Separator instalado

FUNCIÓN IMPRESIÓN

Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print y OpenXPS

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales Windows, MAC OS X versión 10.9 o superior, Unix, Linux, y otros sistemas operativos bajo petición Fuente/código de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente Bitmap, 45 tipos de código de barras monodimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)

Características de impresión: impresión directa PDF encriptado, impresión IPP, impresión e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, controla y mantiene, impresión privada, memorización de trabajos y funciones de gestión de trabajos

Posibilidad de imprimir desde un dispositivo

móvil: Olivetti Mobile Print App para iOS y Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct® (opcional)

FUNCIONES DE COPIA

Formato máximo del original: A3/Ledger

Copia continua: 1-9.999

Zoom: 25 - 400 % con un aumento del 1 %

Proporción de aumento predefinida: 5R/ 5I

Modo de exposición: automático, manual: 17 niveles

Regulación de imágenes: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa

Características: escaneo de copias múltiples, fasciculación electrónica, 2en1, 4en1, repetición de imagen, numeración, modo de cubierta, copia del folleto, detener copia, superposición módulos, desplazamiento margen, selección de cassette automática, salto de página en blanco, copia del documento de identidad, corrección de inclinación original, modo de módulo de varias páginas (solo con DP-7160/7170 instalado)

FUNCIONES DE ESCANEO

Funciones: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN de red, escaneo WSD (WIA Driver Network)

Velocidad de escaneo:

hasta 200 ipm (300 dpi, A4, doble cara, B/N y color, con DP-7160/DP-7170),

hasta 100 ipm (300 dpi, A4, una cara, B/N y color, con DP-7160/DP-7170),

hasta 48 ipm (300 dpi, A4, doble cara, B/N y color, con DP-7150),

hasta 80 ipm (300 dpi, A4, una cara, B/N y color, con DP-7150),

hasta 16 ipm (300 dpi, A4, doble cara, B/N y color, con DP-7140)

hasta 50 ipm (300 dpi, A4, una cara, B/N y color, con DP-7140)

Resolución del escaneo: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (solo driver TWAIN y WIA), 256 escalas de gris para color

Formato máximo de escaneo: A3, Ledger

Reconocimiento original: Texto, Foto, Texto + Foto, Texto ligero/línea sutil, optimizado para OCR

Tipos de archivos: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF comprimido, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con opción de búsqueda (opcional), MS Office file (opcional)

FUNCIONES FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad módem: máximo 33,6 kbps

Tiempo de transmisión: máximo 3 segundos (JBIG)

Velocidad de escaneo: máximo 2 segundos

Agenda: 2000 entradas

Densidad de escaneo: Normal: 8 puntos /mm x 3,85 líneas/mm (200 x 100 dpi), Finos: 8 puntos /mm x 7,7 líneas/mm (200 x 200 dpi), Superfinos: 8 puntos /mm x 15,4 líneas/mm (200 x 400 dpi), Ultrafinos: 16 puntos /mm x 15,4 líneas/mm (400 x 400 dpi), Medio tono: 256 escala de grises

Formato máximo original: A3, Ledger, Banner: 1600 mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Características: fax de red, transmisión y recepción con giro, transmisión y recepción encriptadas, recepción de fax a doble cara, recepción en memoria, mailbox, diagnóstico remoto, transmisión y recepción polling, broadcast, Internet fax opcional, doble línea fax con segundo Fax System 12

CONSUMIBLES

La duración media del tóner se entiende que es con páginas de formato A4, con impresión continua y cobertura del 5 %

Tóner negro d-Copia 3202MF (B1436): capacidad de cartucho hasta 20.000 páginas A4

Tóner negro d-Copia 4002MF (B1435): capacidad de cartucho hasta 35.000 páginas A4

Grapas SH-10 (B0608): 5000 x 3 para DF-7120; SH-12 (B0996) 5000 x 3 para DF-791

Maintenance Kit (B1278): para mantenimiento programado hasta 600.000 impresiones

OPCIONES

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: escaneo en PDF con opción de búsqueda (OCR integrado), conversión a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Cubre láminas tipo (E)

DP-7140: Alimentador automático de documentos (con recirculación), 50 folios, 45-160 g/m² (una cara), 50-120 g/m² (doble cara), A5R - A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7150: Alimentador automático de documentos (con recirculación), 140 folios, 35-160 g/m² (una cara), 50-120 g/m² (doble cara), A6R - A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7160: Alimentador automático de documentos (escaneo a doble cara con una única pasada), 320 folios de 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (doble cara), A6R-A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7170: Alimentador automático de documentos (escaneo a doble cara con una única pasada con sensor de ultrasonidos), 320 folios de 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (doble cara), A6R-A3, banner hasta 1.900 mm

PF-791 Cassette: 2 x 500 folios, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810 Cassette: 3.000 folios, A4, 60-256 g/m², A4, B5, Letter

CB-811: compartimento de soporte

DF-791 Finalizador externo: de 3.000 folios A4, 60-256 g/m², B5R-A3, grapas hasta 65 folios A4 o 30 folios A3, 3 posiciones, B5-A3, (AK-740 conector necesario para instalar el finalizador).

MT-730(B) Fasciculador mailbox: para DF-791, 7 compartimentos x 100 folios A4, 50 folios A3/B4, 60-163 g/m²

DF-7120 Finalizador externo: da 1.000 folios A4 52-300 g/m², A6R-SRA3, grapas hasta 50 folios A4 o 30 folios A3, 3 posiciones (AK-740 conector necesario para instalar el finalizador)

AK-740: Módulo de conexión para unidades de acabado DF-791 y DF-7120.

PH-7C/D: para DF-791 y DF-7120, 2-agujeros/4-agujeros/tipo sueco, 45-300g/m², A5R-A3

HD-15: disco fijo de 320 GB, de tipo SSD

HD-16: disco fijo de 2 TB, tipo SSD

NK-7120: teclado numérico

Keyboard Holder 10: soporte para teclado alfanumérico externo

DT-730 (B): soporte para documentos

UG-33 AC: soporte ThinPrint

UG-34 AC: emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)

IB-37: Interfaz Wireless (USB: 5GHz/2,4GHz) con Wi-Fi Direct®

IB-38: Interfaz Wireless (USB: 2,4GHz) con Wi-Fi Direct®

IB-50: Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Interfaz Wireless LAN (802.11b/g/n)

USB IC Lector de tarjetas: varios tipos de lector de tarjetas soportados.